

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	4510000-8	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1	KNNR 6	Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0806-02	346.00	m	346.00	
				RAZEM	346.00
2	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni chodników i zjazdów z elementów betonowych	m ²		
d.1	0805-02	346.0*2.0+100.00	m ²	792.00	
				RAZEM	792.00
3	KNNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 10 km	m ³		
d.1	1103-04 1103-05	792.0*0.15+346.0*0.08*0.30	m ³	127.10	
				RAZEM	127.10
4	KNNR 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1	0113-01	100.00	m ²	100.00	
				RAZEM	100.00
5	KNNR 2-01	Wywóz mas ziemnych z korytowania na odległość do 3km.	m ³		
d.1	0212-07 0214-04	100.0*0.15*1.05	m ³	15.75	
				RAZEM	15.75
2		Podbudowa			
6	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników	m ²		
d.2	0101-03	58.32+4.01+4.01+39.33+18.57+51.15+5.02+50.1+33.66+29.15+43.49+46.44+57.38+35.11+69.46+40.31	m ²	585.51	
				RAZEM	585.51
7	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 40 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów - strona lewa	m ²		
d.2	0101-03	9.39+9.40+9.39+10.05+9.85+9.88+9.63+9.53+9.50+9.39+9.39+9.39+9.39+10.68	m ²	144.25	
				RAZEM	144.25
8	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 40 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów - strona prawa	m ²		
d.2	0101-03	23.95+12.44+12.85+13.29+49.86+17.10+16.69+33.13+17.70+17.50+16.32+16.30+16.43+15.57	m ²	279.13	
				RAZEM	279.13
9	KNNR 2-01	Wywóz mas ziemnych z korytowania na odległość do 10km.	m ³		
d.2	0212-07 0214-04	585.51*0.30*1.05+423.38*0.40*1.05	m ³	362.26	
				RAZEM	362.26
10	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.2	0103-03	585.51+144.25+279.13	m ²	1008.89	
				RAZEM	1008.89
11	KNNR 6	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm - chodnik	m ²		
d.2	0104-01	586.00	m ²	586.00	
				RAZEM	586.00
12	KNNR 6	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m ² , warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2	0111-02	424.00	m ²	424.00	
				RAZEM	424.00
13	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm - chodnik	m ²		
d.2	0113-05	586.00	m ²	586.00	
				RAZEM	586.00
14	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy	m ²		
d.2	0113-06	424.00	m ²	424.00	
				RAZEM	424.00
3		Chodnik, zjazdy			
15	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej - strona lewa	m		
d.3	0404-05	346.00	m	346.00	
				RAZEM	346.00
16	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej - strona prawa	m		
d.3	0404-05	194.00	m	194.00	
				RAZEM	194.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.3	KNNR 6 0502-03	Chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - szara 586.00	m ² m ²	 586.00	
				RAZEM	586.00
18 d.3	KNNR 6 0502-03	Zjazd z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - gritowa 424.00	m ² m ²	 424.00	
				RAZEM	424.00
4		Roboty uzupełniające			
19 d.4		Geodezyjne wytyczenie punktów głównych 1.00	ryczałt ryczałt	 1.00	
				RAZEM	1.00
20 d.4		Obsługa geodezyjna na budowie 1.00	ryczałt ryczałt	 1.00	
				RAZEM	1.00
21 d.4		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 1.00	ryczałt ryczałt	 1.00	
				RAZEM	1.00
22 d.4	KNR-W 5- 10 0303-02	Zabezpieczenie istniejących kabli telefonicznych i energetycznych dwudzielnymi rurami osłonowymi średnicy 110mm 40.00	m m	 40.00	
				RAZEM	40.00
23 d.4	KNNR 6 1305-03	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m ³ - 7szt. x 0,2 = 1,4m ³ 1.40	m ³ m ³	 1.40	
				RAZEM	1.40
5		Urządzenia bezpieczeństwa ruchu			
24 d.5		Wykonanie oznakowania na czas prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu 1.00	ryczałt ryczałt	 1.00	
				RAZEM	1.00